



Maschinenreinigung/-pflege Ihrer Ballenpresse

Die Maschinenreinigung/-pflege ist eine unverzichtbare Instandhaltungsmassnahme. Sie verlängert die Lebensdauer, gewährleistet die Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit Ihrer Ballenpresse.

Dieser Flyer vermittelt Ihnen einen **Überblick über die zu tätigenden Arbeiten**, damit Sie von Ihrer Investition noch lange überzeugt sind.

Arbeiten alle
1-3 Monate
durchführen

Wichtig: Sicheres Abschalten von Energiequellen (LOTOTO)

Lockout	➡	Abschalten von Energiequellen der Anlage während der Überprüfung, den Wartungsarbeiten und Reparaturen
Tagout	➡	Kennzeichnung, Informationsschild
Tryout	➡	Überprüfung der getroffenen Ausschalt-Massnahmen



Regelmässige Reinigung

- Maschine grob von Pressgutresten reinigen (Stempelweg, Drahtführung)
- Hinter der Presse wischen (Sicherheitsaspekt: Abfälle sind leicht entflammbar)
- Ölverunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen



Monatliche Kontrolle

- Allgemeinzustand checken
- Lesbarkeit aller Warnhinweise prüfen
- Alle Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen



Störungsmeldung Tel. 044 801 10 05

Anruf bei unserem Kundendienst bei

- ungewohnten Geräuschen
- Unregelmässigkeiten beim Pressvorgang
- Ölverlust



Wartungsvertrag

Arbeiten, die jährlich anfallen, empfehlen wir durch unsere Techniker ausführen zu lassen (Funktionskontrolle, Kontrolle aller elektronischen Teile). Gerne informieren wir Sie über unseren Wartungsvertrag.



Maschinenreinigung/-pflege Ihres Presscontainers

Die Maschinenreinigung/-pflege ist eine unverzichtbare Instandhaltungsmassnahme. Sie verlängert die Lebensdauer, gewährleistet die Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit Ihres Presscontainers.

Dieser Flyer vermittelt Ihnen einen **Überblick über die zu tätigenden Arbeiten**, damit Sie von Ihrer Investition noch lange überzeugt sind.

Arbeiten alle
1-3 Monate
durchführen

Wichtig: Sicheres Abschalten von Energiequellen (LOTOTO)

Lockout	➡	Abschalten von Energiequellen der Anlage während der Überprüfung, den Wartungsarbeiten und Reparaturen
Tagout	➡	Kennzeichnung, Informationsschild
Tryout	➡	Überprüfung der getroffenen Ausschalt-Massnahmen



Regelmässige Reinigung

- Presscontainer innen und aussen reinigen
- Hub-Kippvorrichtung reinigen
- Raum hinter dem Pressstempel reinigen



Monatliche Kontrolle

- Den hydraulischen Teil durchchecken
- Kunststoff-Führungen kontrollieren
- Die mechanische Konstruktion, hydraulischen Schläuche sowie die Zylinder auf Risse/Brüche checken



Störungsmeldung Tel. 044 801 10 05

Anruf bei unserem Kundendienst bei

- ungewohnten Geräuschen
- Unregelmässigkeiten beim Pressvorgang
- Ölverlust



Wartungsvertrag

Arbeiten, die jährlich anfallen, empfehlen wir durch unsere Techniker ausführen zu lassen (Funktionskontrolle, Kontrolle aller elektronischen Teile). Gerne informieren wir Sie über unseren Wartungsvertrag.